

WALLK®

ORIGINALITÀ IN MATERIA

SPC

CONCRETO

WALLK

ORIGINALITÀ

IN

MATERIA

Design italiano

La passione per la bellezza, la conoscenza delle tendenze e la sensibilità sulle superfici, unite alla nostra esperienza, sono sicuramente sinonimo di affidabilità. Il gusto del “bello” viene costantemente alimentato e ricercato nelle nostre collezioni.

The passion for the beauty, the knowledge of trends and the sensitivity on surfaces, combined with our experience, are certainly synonymus with reliability. The taste of “beauty” is constantly feed and sought after in our collection.

Originalità

Originalità in materia, lo sottolinea il nostro pay off: il nostro obiettivo è quello di essere riconosciuti come marchio originale, attraverso l'utilizzo di un pensiero “fuori dagli schemi”, creando così un legame sincero e diretto tra materie originali e il mercato di riferimento.

Originality on the subject, our pay off underlines: our goal is to be recognized as an original brand, through the use of an “out of the box” thinking, thus creating a sincere and direct link between original materials and the reference market.

Green

I nostri materiali vengono selezionati secondo criteri di ecosostenibilità e cura dell'ambiente. Rappresentano inoltre una soluzione “green” in quanto non vengono utilizzati nel ciclo produttivo solventi o collanti nocivi, né altre sostanze che potrebbero rilasciare composti volatili dannosi nell'aria.

Our materials are selected according to eco-sustainability standards and care for the environment. They also represent a “green” solution as no harmful solvents or adhesives are used in the production cycle, nor other substances that could release harmful volatile compounds into the air.

Smart

Siamo sempre alla ricerca di proposte intelligenti e concrete da suggerire al nostro cliente, per trovare insieme la giusta soluzione all'esigenza. Attraverso le nostre idee cerchiamo di essere “alternativi”, prerogativa essenziale di WALLK.

We are always looking for smart and concrete proposals to suggest to our customers, in order to find together the right solution to the need. Through our ideas we try to be “alternative”, an essential prerogative of WALLK.

Indice *Index*

WALLK	6
-------	---

Cos'è SPC <i>What's SPC</i>	7
-----------------------------	---

Cottage	8
---------	---

Fog Wood	10
Skyline Wood	16
Walnut Wood	22
Chic Wood	28
Japanese Wood	34

Elements	40
----------	----

Esagono	42
Triangolo	46
Cubik Mix 3	50
Brick	54
Chevron Mix 6	58
Minimali	62

Concreto	74
----------	----

Monocromo	76
Fior di Bosco	82
Pietra Cattedrale	88
Officina 2.0	94

Informazioni Tecniche <i>Technical Information</i>	102
--	-----

Complementi <i>Complements</i>	106
--------------------------------	-----

Istruzioni di Posa <i>Laying Instructions</i>	108
---	-----

Consigli per la pulizia <i>Tips for cleaning</i>	110
--	-----

Introduzione *Introduction*

WALLK è il brand originale che si propone sul mercato con le proprie linee moderne, eleganti e di tendenza. Siamo sempre alla ricerca delle migliori soluzioni per progetti residenziali o commerciali, offrendo materiali intelligenti e selezionati. La costante ricerca sul design ci permette di consigliare la giusta scelta estetica per ogni necessità.

Ispirati dalle ultime tendenze in tema di interior design e spinti dalla volontà di creare il giusto feeling con il cliente siamo il partner perfetto per chi cerca qualità, visione e unicità.

WALLK is the original brand that proposes itself on the market with its own elegant and trendy modern lines. We are always looking for the best solutions for residential or commercial projects, offering intelligent and selected materials. The constant research on design allows us to recommend the right aesthetic choice for every need.

Inspired by the latest trends in interior design and driven by the desire to create the right feeling with the customer, we are the perfect partner for those seeking quality, vision and uniqueness.

Wallk nasce dalla fusione di WALL (muro) e WALK (camminare). Walk come il dinamismo con cui ci presentiamo sul mercato, un brand pronto alla novità, con un occhio vigile verso nuovi orizzonti e tendenze, tecnologie rivoluzionarie, il design raffinato e la scelta di materiali ecosostenibili. Una realtà italiana che propone “originalità in materia” di superfici e rivestimenti.

Walk was born from the fusion of WALL and WALK. Walk as the dynamism with which we present ourselves on the market, a brand ready for novelty, with a watchful eye towards new horizons and trends, revolutionary technologies, refined design and the choice of eco- sustainable materials. An Italian company that offers “originality on the subjects” of surfaces and coatings.

Il Team WALLK

Wallk’s Team

Cos’è SPC *What’s SPC*

Il pavimento SPC di WALLK è composto da cinque strati

The SPC floor by WALLK it’s made up of five layers

Trattamento UV
L'azienda applica un trattamento superficiale UV che fornisce maggiori benefici durante la pulizia garantendo una maggiore protezione.

UV treatment
The company applies a UV surface treatment that provides greater benefits when cleaning ensuring greater protection.

Strato protettivo d'usura
Questo strato trasparente protegge la parte superficiale decorata del pavimento e crea un effetto altamente autentico della goffratura.

Protective wear layer
his transparent layer protects the decorated surface part of the floor and creates a highly authentic embossing effect

Strato decorativo
Offriamo un'ampia gamma di effetti grafici che permettono di creare un look unico per ogni tipologia di ambiente.

Decorative layer
we offer a wide range of graphic effects that allow to create a unique look for each type of environment

Corpo SPC
Garantisce al pavimento maggiore isolamento acustico e una piacevole sensazione al calpestio.

SPC body
It guarantees to the floor a greater acoustic insulation and a pleasant walking sensation

Materassino IXPE
Anima della doga composta da carbonato di calcio estruso di alta qualità, con l'aggiunta di materiale vinilico che la rendono rigida, resistente e stabile dimensionalmente.

IXPE mat
Core of the stave made of high quality extruded calcium carbonate, with the addition of vinyl material that make it rigid, resistant and dimensionally stable.

I vantaggi
I vantaggi della pavimentazione SPC sono molteplici; sono resistenti all'acqua, ignifughi, leggeri e si posano con un click anche su pavimenti esistenti, senza doverli demolire o rimuovere.

The advantages
The advantages of SPC flooring are many; they are water resistant, fireproof, light and can be installed with a click even on existing floors, without having to demolish or remove them.

CONCRETO

SPC

EFFETTO

MINERALE


**Realizzata
per disegnare
spazi evoluti.**

***Created to design
evolved spaces.***

Cemento, marmo, pietra e metallo
si fondono in una collezione ricca di
personalità, per rispondere alle esigenze
del mercato in materia di superfici attuali
e distintive.

*Cement, marble, stone and metal come
together in a collection full of personality,
to meet the needs of the market in terms
of current and distinctive surfaces.*

Finiture *Finishes*



MONO CROMO


pag 76

Minimal

Effetto omogeneo per ambienti sobri
ed eleganti.

Minimal

*Homogeneous effect for sober and
elegant locations.*



FIOR DI BOSCO

pag 80

Raffinato

La soluzione ideale che reinterpreta
la maestosità del marmo.

Fine

*The ideal solution that reinterprets
the majesty of marble.*



PIETRA CATTEDRALE


pag 84

Contemporaneo

Neutro, materico e versatile: un
pavimento moderno.

Contemporary

*Neutral, textural and versatile:
a modern floor.*



OFFICINA 2.0

pag 88

Innovativo

Effetto metallo per progetti di interior
design dal sapore industrial.

Innovative

*Metal effect for interior design projects
with an industrial taste.*

CONCRETO MONO CROMO

Il grigio cemento, equilibrio tra
minimalismo e design.

*Concrete gray, a balance between
minimalism and design.*





Monocromo, il pavimento
con il giusto carattere.


*Monochrome, the floor with
the right character.*



Il cemento come
punto di partenza progettuale.

Concrete as a design
starting point.

Mosaici *Mosaics*





clessidre
wkmco001
390 x 393 mm



pattern mix
wkmco002
440 x 440 mm

Schema di posa *Laying pattern*



CONCRETO FIOR DI BOSCO

La casa Fior di Bosco
è accogliente ed elegante.

*The Fior di Bosco house
is welcoming and elegant.*





Tradizione e raffinatezza
su una nuova superficie innovativa.


*Tradition and sophistication
on a new innovative surface.*



Il pavimento sorprendente
impreziosito da venature distintive.

*The surprising floor embellished
with distinctive veins.*

Mosaici *Mosaics*





diamante
wkmco003
303 x 313 mm



soft
wkmco004
330 x 330 mm

Schema di posa *Laying pattern*



CONCRETO PIETRA CATTEDRALE

Un ricordo lontano
per un pavimento d'altri tempi.

*A distant memory for a floor from
another time.*





Pietra e cemento si incontrano
per una decisa scelta progettuale.

*Stone and concrete meet
for a decisive design choice.*




Mood contemporaneo
per progetti di design.

Contemporary mood
for design projects.

Mosaici *Mosaics*





esagonette
wkmco005
344 x 377 mm



prisma
wkmco006
380 x 440 mm

Schema di posa *Laying pattern*



CONCRETO OFFICINA 2.0

Lo spirito Urban
che colpisce l'attenzione.

*The urban spirit that
caught the attention.*





La suggestione
di un pavimento invecchiato.


*The suggestion
of an aged floor.*




Effetto metallo: la soluzione perfetta per l'interior design.

Metal effect: the perfect solution for interior design.

Mosaici *Mosaics*





overlap
wkmco007
290 x 290 mm



irregular
wkmco008
395 x 535 mm

Schema di posa *Laying pattern*



SPC

INFO

TECNICHE

Informazioni Tecniche SPC

Cottage

- Fog Wood
- Skyline Wood
- Walnut Wood
- Chic Wood
- Japanese Wood

Larghezza	Width	180 ± 0.5 mm
Lunghezza	Length	1220 ± 0.5 mm
Spessore Totale	Total Thickness	6,5 mm
Spessore Materassino	Sound Absorbing	1,5 mm
Fono Assorbente	Mat Thickness	
Numero di Tavole per Pacco	Number of Boards per Pack	8 Pezzi / Pieces
m² per Pacco	m² per Pack	1.75 m²
Strato Superiore di Protezione	Protection Layer	0.50 mm
Finitura	Finish	Semi Gloss
Incastro	Interlocking	Uniclic Technology
Peso / m²	Weight / m²	10.6 kg
Peso per Pacco	Weight per Pack	18.61 kg

Technical information SPC

Elements

	dimensione nominale (mm/pezzo)	superficie (mq/pezzo)	pezzi per scatola (nr)	superficie (mq/scatola)	peso scatola (kg)
	dimensions (mm/piece)	surface (mq/piece)	pieces per pack (nr)	surface (mq/pack)	pack weight (kg)
Esagono	436x352	0,1063	12	1,2756	14,00
Triangolo	350x505	0,1434	12	1,7208	19,00
Triangolo 45	345x345	0,12	12	1,44	15,80
Rombo	350x505	0,143	12	1,716	19,00
Cubic	404x350	0,108	8	0,864	10,00
Square	345x345	0,12	12	1,44	15,80
Trapezio	374x342	0,12	12	1,44	15,80
Arrow	350x609	0,18	6	1,08	12,00
Palm	292x510	0,084	12	1,008	11,20
Chevron	350x410	0,11	8	0,88	10,00
Brick	340x850	0,204	4	0,816	9,00
Stripes	340x600	0,204	6	1,224	14,00
Carpet	600x600	0,36	4	1,44	15,80

Informazioni Tecniche SPC

Concreto

Monocromo
Fior di Bosco
Pietra Cattedrale
Officina 2.0

Larghezza	Width	460 ± 0.5 mm
Lunghezza	Length	920 ± 0.5 mm
Spessore Totale	Total Thickness	6,5 mm
Spessore Materassino	Sound Absorbing	1,5 mm
Fono Assorbente	Mat Thickness	
Numero di Tavole per Pacco	Number of Boards per Pack	5 Pezzi / Pieces
m² per Pacco	m² per Pack	2.11 m²
Strato Superiore di Protezione	Protection Layer	0.50 mm
Finitura	Finish	Semi Gloss
Incastro	Interlocking	Uniclic Technology
Peso / m²	Weight / m²	10.6 kg
Peso per Pacco	Weight per Pack	22.37 kg

Technical information SPC

Mosaici

	dimensione nominale (mm/pezzo)	superficie (mq/pezzo)	pezzi per scatola (nr)	superficie (mq/scatola)	peso scatola (kg)
	dimensions (mm/piece)	surface (mq/piece)	pieces per pack (nr)	surface (mq/pack)	pack weight (kg)
Clessidre	393x390	0,133	10	1,33	14,50
Pattern Mix	440x440	0,195	10	1,95	21,50
Diamante	313x313	0,075	10	0,75	8,50
Soft	330x330	0,094	10	0,94	10,50
Esagonette	344x377	0,1038	10	1,038	11,50
Prisma	440x380	0,085	8	0,68	7,50
Overlap	290x290	0,085	10	0,85	9,50
Irregular	395x535	0,1176	10	1,176	13,00

Complementi *Complements*

Battiscopa *Skirting*




Lunghezza	Length	2400 mm
Altezza	Height	50 mm
Larghezza	Width	10 mm
Composizione	Composition	PVC
Antimuffa	Anti-mold	OK

Supporto:
Foglio di schiuma calibrata in PVC bianco a celle chiuse non plastificata prodotta con la tecnologia di estrusione.
La schiuma calibrata in PVC ha una finitura superficiale dura semi opaca.
La schiuma di PVC calibrata può essere segata, instradata, perforata utilizzando strumenti di base per la lavorazione del legno e del metallo.
Proprietà materiale: Polivinilcloruro (PVC), inodore, insolubile, densità relativa 0,50 g/cm³, resistenza alla temperatura da - 20 a + 60 °C.

Collante:
Adesivo poliuretanoico privo di formaldeide, amianto, lindano, policlorurati bifenili (PCB) o pentaclorofenolo (PCP) o altri prodotti tossici o volatili organici che possano essere causa di rischi per la salute dell'utilizzatore finale.

Rivestimento:
Carta flex verniciata digitalmente.

Istruzioni e precauzioni per l'uso:
Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d'uso del prodotto.
Usare guanti e occhiali di protezione durante il taglio e la posa in opera.
La pulizia del prodotto si effettua con panno asciutto.
Il prodotto può considerarsi un rifiuto solido urbano speciale, lo smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi nazionali e locali in vigore. Non bruciare.



Supporto:
Non-plasticized closed cell white PVC calibrated foam sheet produced with extrusion technology.
Calibrated PVC foam has a hard semi-matte surface finish.
Calibrated PVC foam can be sawn, routed, punched using basic wood and metalworking tools.
Material properties: Polyvinyl chloride (PVC), odorless, insoluble, relative density 0.50 g / cm³, temperature resistance from - 20 to + 60 ° C.

Glue:
Polyurethane adhesive free of formaldehyde, asbestos, lindane, polychlorinated biphenyls (PCB) or pentachlorophenol (PCP) or other toxic or volatile organic products that may cause risks to the health of the end user.

Coating:
Digitally painted flex paper.

Instructions and precautions for use:
There are no particular installation instructions other than those common to the intended use of the product.
Use protective gloves and goggles during cutting and installation.
The product can be cleaned with a dry cloth.
The product can be considered a special urban solid waste, the disposal must be carried out according to the national and local laws in force. Don't burn.

Istruzioni di posa SPC

Consigli pre-posa:

Conservazione e acclimatazione:
Conserva le confezioni chiuse in piano ed in orizzontale, ben stese (non più di 6 scatole impilate in altezza) per almeno 48 ore in una stanza con una temperatura media tra i 18 ei 22 gradi.

Sottofondo - Tutti i sottopavimenti devono essere puliti, asciutti, strutturalmente sani, privi di flessioni e livellati. Qualsiasi irregolarità che creerà uno spazio vuoto tra il sottofondo e il pavimento in SPC dovrebbe essere livellato.

Legno:
Se soddisfa i criteri standard di cui sopra, è accettabile per l'uso come sottofondo.

Cemento:
Se soddisfa i criteri standard di cui sopra, è accettabile per l'uso come sottofondo. Deve essere adeguatamente stagionato e lasciato asciugare per 60 giorni. Usare un composto cementizio per riparare crepe e livellare, se necessario.

Pavimenti in lastre e piastrelle:
Devono essere ben incollati al sottofondo, in buone condizioni, puliti e livellati. Non installare su più livelli. Pavimenti in piastrelle di ceramica potrebbero richiedere un composto cementizio per soddisfare i requisiti del sottofondo sopra menzionati, come la livellatura delle fughe.

Moquette e altro materiale morbido o pesantemente imbottito:
Non sono accettabili e devono essere rimossi.

Sottofondi riscaldati con radianti a pavimento:
Seguire le raccomandazioni sulla regolazione del riscaldamento fornite dal produttore dei sistemi. L'elemento riscaldante non deve entrare in contatto diretto con il pavimento in SPC e la temperatura superficiale massima consentita è 26 °C. Il sistema di riscaldamento dovrebbe funzionare per almeno due settimane prima dell'installazione, per poi abbassarlo a 15 °C una settimana prima dell'installazione. Non spegnere l'impianto di riscaldamento se la temperatura esterna è inferiore. Al termine dell'installazione, la temperatura di riscaldamento può essere aumentata gradualmente per un periodo di una settimana, fino al raggiungimento del livello desiderato.

Pre-laying tips:
Conservation and acclimatization: Store unopened floor packages horizontally and flat (no more than 6 boxes high) for at least 48 hours in a room with an average temperature between 18 and 22 degrees.

Background - All subfloors must be clean, dry, structurally sound, free of bending and level. Any unevenness that will create a gap between the subfloor and the SPC floor should be leveled.

Wood:
If it meets the standard criteria above, it is acceptable for use as a substrate.

Concrete:
If it meets the standard criteria above, it is acceptable for use as a substrate. It must be properly seasoned and left to dry for 60 days. Use a cement compound to repair cracks and level.


Slab and tile floors:
They must be well glued to the subfloor, in good condition, clean and leveled. Do not install on multiple levels. Other tiles such as ceramic may require a concrete coating to meet the aforementioned tier requirements.

Carpet and other soft or heavily padded materials:
They are not acceptable and must be removed.

Heated subfloors with underfloor radiants:
Follow the recommendations on heating regulation provided by the system supplier. The heating element must not come into direct contact with the SPC floor and the maximum permitted temperature is 26 °C. The heating system should work for at least two weeks before installation. Do not turn off the heating system if the outside temperature is lower. At the end of the installation, do not turn off the heating system if the outside temperature is lower. At the end of the installation, the heating temperature can be gradually increased over a period of one week, until the desired level is reached.

Laying Instructions SPC


1) Preparazione



Strumenti necessari: distanziatori, coltello multiuso, metro a nastro, squadra a L e, se necessario, una sega a mano e strumenti per la riparazione / preparazione del sottofondo. Il pavimento SPC è fatto per essere installato flottante senza essere incollato o inchiodato verso il basso: utilizzare i cunei di spaziatura

Tools needed: spacers, utility knife, tape measure, l-square and, if needed, a handsaw and tools for repair/ preparation of the subfloor. The SPC floor is made to be installed floating without being glued or nailed down: use the Spacing wedges to leave an open expansion


2) Posa



Iniziare a posare il pavimento nell'angolo sinistro. Posizionare un distanziatore da 8 millimetri contro la parete sinistra e posiziona la tavola contro il distanziale con il lato della scanalatura esposto (femmina). Premere la tavola successiva in un angolo in modo che la linguetta laterale corta si allinei con la

Start laying the floor in the left corner. Place an 8 mm spacer against the left wall and position the board against the spacer with the groove side exposed. Press the next plank into a corner so that the short side tab lines up with the short side groove of the first plank. Then lay it down. Continue the first line like this.


3) Primo utilizzo e manutenzione



Dopo essere stato posato, il pavimento necessita di una pulizia finale prima di sistemare i mobili. Passare sulla superficie con panno umido, acqua tiepida e detersivo naturale. Si sconsiglia di trascinare oggetti pesanti sulla

After being laid, the floor needs a final cleaning before arranging the furniture. Wipe surface with a damp cloth, warm water and natural detergent. It is not recommended to drag heavy


Preparation



per lasciare uno spazio di espansione aperto di circa 8 millimetri attorno al perimetro ed eventuali oggetti fissi. Il pavimento deve essere in grado di muoversi liberamente - non collegare o installare saldamente ad alcuna parte di costruzione. Misurare l'area dove si andrà ad installare il pavimento, assicurandosi di

space of about 8 mm around the perimeter and any fixed objects. The floor must be able to move freely – do not connect or install securely to any part of the building. Measure the area where the floor will be installed, making sure to consider the perimeter expansion space of


Laying



scanalatura laterale corta della prima tavola. Quindi stenderla: continuare la prima riga in questo modo. Alla fine della prima fila, mettere un distanziatore da 8 millimetri contro il muro e misurare la distanza per ottenere la lunghezza necessaria per l'ultima tavola. Per tagliare, allineare la squadra a L al bordo in


At the end of the first row, place an 8 mm spacer against the wall and measure the distance to get the length needed for the last plank. To cut, align a square (with an L-shaped right angle) to the edge at the mark where you would like to cut. Make a mark along the edge of the L-square to “mark” the board. Then cut

First use and maintenance




superficie appena posata, soprattutto senza l'utilizzo di feltrini appositi. Per pulire quotidianamente le superfici viniliche in SPC basta trattare il pavimento come ogni altro, spazzandolo con scopa o aspirapolvere

objects on the newly laid surfaces, especially without the use of a special felt pads. To clean SPC vinyl surfaces daily, just treat the floor like any other, sweeping it with a broom or vacuum




considerare lo spazio di espansione perimetrale di 8 millimetri, e definire la direzione di installazione. Si consiglia di installare le doghe lungo la direzione della lunghezza delle tavole, parallele alla direzione principale della luce. In corridoi stretti, installare il pavimento parallelamente al lato lungo.

8mm, and decide the direction for installation. It is recommended to install the slats along the length direction of the boards, parallel to the Main direction of light. In narrow corridors, install the floor parallel to the long side.



corrispondenza del segno dove si vorrebbe tagliare. Eseguire un segno lungo il bordo grazie alla squadra a L per “segnare” la tavola. Quindi tagliare lungo la linea con una lama / sega per separare in due pezzi. Per la posa della seconda fila si consiglia di partire con una tavola di lunghezza pari a 2/3 della sua estensione.

along the line with a blade / saw to separate into two pieces. For the installation of the second row it is recommended to start with a board with a length equal to 2/3 of its extension.



frequentemente e lavandolo normalmente. Non andrà trattato come un vero legno: non utilizzare detergenti acchiappa polvere o cere particolari, perchè non avranno alcun effetto sulla superficie.

cleaner frequently and working it normally. It will not be treated like real wood: do not use dust-catching detergents or special waxes, as they will have no effect on the surface.

Consigli per la pulizia *Tips for cleaning*

L'SPC è un materiale adatto ad essere posato anche in locali dove la pulizia deve essere eseguita in modo frequente e veloce. In situazioni di questo tipo l'utente deve avere la garanzia che un residuo di acqua rimasto sulla superficie non comprometterà la durata e la qualità del pavimento. Per quanto la manutenzione ordinaria sia ridotta è comunque bene tenere in considerazione alcuni aspetti.

Consigli preliminari:

Seguire alcune semplici regole eviterà la formazione dello sporco e l'introduzione negli ambienti di elementi che possano graffiare il pavimento:

- ricordare che la che pulizia regolare della superficie previene l'accumulo di polvere ed evita che lo sporco acquisti consistenza;
- si consiglia di posizionare un tappeto o uno zerbino all'ingresso del locale per eliminare subito sabbia, sassi, residui e ogni elemento che possa sporcare o graffiare il pavimento;
- dotare i mobili e le sedie degli appositi feltrini da posizionare sotto i piedi;
- effettuare la prima pulizia immediatamente dopo l'installazione, per rimuovere eventuali residui evidenti di polvere.

La pulizia quotidiana:

La pulizia regolare del pavimento può essere effettuata in modo leggero: pulire frequentemente le superfici aiuterà a mantenerle belle nel tempo. Il consiglio è quello di utilizzare:

- aspirapolvere senza battitappeto;
- scopa con le setole morbide;
- panno antistatico.

Come lavare il pavimento SPC:

Il pavimento in SPC è impermeabile ma è sempre meglio evitare che l'acqua ristagni troppo a lungo sulla superficie. Il liquido potrebbe infatti, con il passare del tempo, penetrare tra le fughe di giunzione e depositarsi sotto il pavimento, generando cattivi odori. A tal fine si consiglia di:

- utilizzare uno straccio umido, ben strizzato;
- evitare spugne abrasive;

Prodotti consigliati:


- Sapone di tipo neutro, privo di agenti schiumogeni aggressivi;
- WALLK SPC CLEANER, detergente per pavimenti in SPC.

Detergenti da evitare:

- sapone in pasta / cera o lucidanti che potrebbero formare una pellicola scivolosa in superficie;
- acqua bollente o strumenti per la pulizia a vapore;
- prodotti a base di ammoniaca, candeggina o agenti chimici aggressivi.

Infine, si consiglia in linea di massima di rimuovere immediatamente liquidi o materiali caduti sul pavimento, potrebbero infatti danneggiare la qualità e/o il colore della superficie.

Scopri di più *Discover more*



Wallk è un marchio registrato da Easy Floor S.r.l., è severamente vietata ogni riproduzione non autorizzata del marchio e dei contenuti di questo catalogo.

Wallk is a registered trademark of Easy Floor S.r.l., any unauthorized reproduction of the brand and the contents of this catalog is strictly prohibited.

SPC is a material suitable for installation even in rooms where cleaning must be carried out frequently and quickly. In such situations , the user must have the guarantee that any residual water left on the surface will not compromise the durability and quality of the floor. Although ordinary maintenance is reduced, it is still good to take some aspects into consideration.

Preliminary advice:

Following simple rules will prevent the formation of dirt and the introduction into the rooms of elements that can scratch the floor:

- remember that regular cleaning of the surface prevents the accumulation of dust and prevents dirt from gaining consistency;
- it is advisable to place a carpet or doormat at the entrance to the room to immediately remove sand, stones, residues and any element that could dirty or scratch the floor;
- equip furniture and chairs with the appropriate felt pads to be placed under the feet;
- carry out the first cleaning immediately after the installation, to remove any obvious residues of dust.

Daily cleaning:

Regular floor cleaning can be done lightly: cleaning surfaces frequently will help keep them beautiful over time. The advice is to use:

- vacuum cleaner without carpet cleaner;
- broom with soft bristles;
- antistatic cloth.

How to wash the spc floor:

The SPC floor is waterproof but it is always better to avoid water stagnating on the surface for too long. In fact, over time, the liquid could penetrate between the joints and deposit under the floor, generating bad smells. To this end it is recommended to:

- use a damp, well wrung cloth;
- avoid abrasive sponges.

Recommended products:

- neutral soap, free of aggressive foaming agents;
- WALLK SPC CLEANER, detergent for SPC floors.

Detergents to avoid:

- soap / wax paste or polishes which could form a slippery film on the surface;
- boiling water or steam cleaning tools;
- products based on ammonia, bleach or aggressive chemical agents;

Finally, it is generally recommended to immediately remove liquids or materials that have fallen on the floor, as they could damage the quality and / or the color of the surface.

WALLK®

ORIGINALITÀ IN MATERIA

WALLK
Via Ferrari 27/7,
Corlo di Formigine (MO) - Italy

T. 059 5750571
M. info@wallk.it

www.wallk.it