

ELEMENTS

MOSAICI IN SPC EFFETTO LEGNO

SCHEMA TECNICA

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL FEATURES	RIFERIMENTO NORMATIVO NORMATIVE REFERENCE	UNITA' DI MISURA UNIT OF MEASURE	CLASSIFICAZIONE RISULTATI RESULTS CLASSIFICATION
Tipologia prodotto Product type			SPC (Stone Polymer Composit) 5mm prodotto + 1,5 mm materassino in IXPE accoppiato con rete in fibra di vetro SPC (Stone Polymer Composit) 5mm product + 1mm IXPE underlay coupled with fiberglass mesh
Composizione prodotto Product composition		%	Polyvinylchloride 30% - Calcium Carbonato 66% - Plasticizer 4% coupled with fiberglass mesh
Dimensione mosaici Mosaic dimension		mm	vedi catalogo di riferimento see reference catalog
Spessore totale Thickness		mm	6,5
Peso Weight		kg/m2	10,6
Strato di usura Wear layer		mm	0,50
Destinazione d'uso Intended use			Pavimenti e rivestimenti per interni Flooring and coverings for internal use
Reazione al fuoco Reaction to fire	EN 13501-1: 2007 + A1: 2009	Classe Class	B1f-s1
Emissioni di formaldeide Emissions of formaldehyde	EN 717-1: 2004	Classe Class	E1 E1
Verifica SVHC (191 articoli) SVCH test (191 articles)	(EC) No 1907/2006	≤ 0,1% (w/w) ≤ 0,1% (w/w)	Non rilevato Not detected
Stabilità del colore alla luce artificiale Color stability in artificial light	ISO 105-B02: 2014	Grado	6
Pulibilità - resistenza alle macchie: Acetone, Caffè, Acqua ossigenata e lucido da scarpe Cleanability - resistance to stains: Acetone, Coffee, Hydrogen peroxide and shoe polish	ISO 26987:2008	Tempo d'applicazio- ne: 2hr Contact time: 2 hr	0 (non attaccato) 0 (not affected)
Resistenza alle macchie d'urina sintetica Resistance to synthetic urine stains	EN 423:2001	Classe Class	0 (non attaccato) 0 (not affected)

I dati sopra riportati si riferiscono unicamente al prodotto in SPC ed escludono stucchi e adesivi.
The above data refer only to the SPC product and exclude fillers and adhesives.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Technical data are subject to change without prior notice.

Per maggiori informazioni riguardanti collanti, stucchi e posa: ufficiotecnico@walkk.it
For further information regarding adhesives, fillers and installation: ufficiotecnico@walkk.it